

# 3. Sandwichpaneele

## 3.6 Brandschutz - Fassadenpaneele



### BDC Brandschutz - Fassadenpaneel WPv 1000.N MW Mineralwolle

Das Brandschutz -Fassadenpaneel WPv 1000.N MW mit Mineralwolle-Dämmkern eignet sich besonders für Anwendungsfälle, bei welcher hohe Brandschutz- oder Lärmschutzeigenschaften benötigt werden.



Aussenseite Stahlblech 25µm PES-Beschichtung / Innenseite Stahlblech 12 µm DU-Beschichtung, Aussenseite mit Schutzfolie

Deckbreite 1000mm, Brandverhalten A2-s1,d0 nach EN13501-1

Feuerwiderstandsklasse nach EN13501-2:

60 bis einschließlich 80mm - kein Nachweis vorhanden

100 bis einschließlich 200mm - EI 60 von Innen nach Aussen / EI 120 von Aussen nach Innen

Kernstärke [mm]	60	80	100	120	150	175	200
U-Wert [W/m²K]	0,70	0,53	0,42	0,36	0,29	0,25	0,22
Gewicht [kg/m²] (bei 0,6 / 0,5 mm Blechstärke)	17,30	19,70	23,10	23,30	26,60	29,40	32,10

Preis € / m²	<b>A 0,6 / I 0,5 mm</b>						
--------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

Standardfarben Ral-1015 / -3000 / -3009 / -5010 / -6011 / -7016 / -7035 / -8012 / -8014 / -9002 / -9006 / -9007 / 9010

in Längen von 2,0 - 13,5 m (60mm Kernstärke max. Lieferlänge von 7,00 m)

**Hinweis:** Sonderfarben und Überlängen bis 14,2 m auf Anfrage! / Mindermengenzuschläge unter 250 m² auf Bestellware!